

BYGGMAX

TRYCKIMPREGNERAD TRALL 28x120

G4-2 – G4-3, NTR AB

Laboratorietestad
Mars 2021




Uppfyller kraven på virkeskvalitet och impregnering. Levererade längder enligt specifikation.

Kommentar från Testfakta



Läs hela testet



Testmoment

Tryckimpregnerad trall

Beställd längd ¹⁾
Levererad längd

Deklarerad virkeskvalitet ²⁾
Verifierad andel G4-2
Verifierad andel G4-3

Deklarerad impregnering ³⁾
Testad inträngning
Testad upptagning

Byggmax

28x120 mm
4 200 mm
4 203 - 4 218 mm

G4-2 - G4-3
47%
53%

NTR AB
Godkänt 3/4
Godkänt 4/4

Beijer Bygg

28x120 mm
4 200 mm
4 202 - 4 211 mm

G4-2 - G4-3
50%
50%

NTR AB
Godkänt 3/4
Godkänt 4/4

¹⁾ För att undvika spill och skarvar är det viktigt att virket levereras i enhetliga och önskade längder.

²⁾ G4 innebär 4-sidig visuell sortering av virke. Slutsiffran 2 resp. 3 står för kvalitén. En blandning av G4-2 och G4-3 lämpar sig bra för t ex altanbygge.

³⁾ NTR AB innebär tryckimpregnering med full inträngning och för användning ovan mark.